

Räder + Reifen



Profil-Nr.	lfd. Nr.	Bezeichnung	Profil	Reifenabmessungen		Belastung kg	Geschw. km/h	Reifen-index	Luft-druck bar	Felgen-daten	Lochkreis	empfohlener Einsatz
Durchmesser	Breite mm											
1	1	Reifen 12.5/80-18, Komplettrad 12.5/80-18	BKT AW-702 Neureifen	965	308	2650	40	142 A8 (12 PR)	4,7	11.00x18 ET 0	A2, 8-Loch	HW 60 Neuanhänger EFA C 80
2	2	Reifen 12.5-20 Komplettrad 12.5-20	MP-585 Neureifen	1035	325	2000	80	132 G (12 PR)	3,5	11.00x20 ET 0	A2/A3, 8-Loch	HW 60 Anhänger
3	3	Reifen 385/65 R 22.5, RE Komplettrad 385/65 R 22.5, RE	ZA runderneuert	1072 (Abweichungen möglich)	379	4500	80	160 F	9	11.75x22.5 ET 0	A3, 8-/10-Loch	Standardbereifung 2-Achs-Kipper bis 18 t 2-Achs-Fassanhänger
3-2	4	Reifen 385/65 R 22.5, RE Komplettrad 385/65 R 22.5	Y1 TL runderneuert	1080	385	4500	80	160 F	9	11.75x22.5 ET 0	A3, 8-/10-Loch	Anhänger bis 18 t
3-1	5	Komplettrad 400 R 22.5, RE	Kargo-Radial runderneuert	1080	390	5400 4500	40 80	160 F 160 F	9 9	11.75.22.5 ETO	A3, 8-/10-Loch	HW 80, HW 180
4	6	Komplettrad 385/65 R 22.5	WTR 69/WGC 28 M+5 Neureifen	1067	385	4500	110	160 K/158 L	8,3	11.75.22.5 ETO	A3, 8-/10-Loch	Anhänger bis 18 t HW 80, HW 180
3-2 3-1 3-3	7 8 9	Reifen 385/55 R 22.5, RE Komplettrad 385/55 R 22.5, RE	Y1 Kargo-Radial HT+ runderneuert	996 996 996 996	381 381 386 381	5400 4500	40 80	160F	9 9 9 9	11.75x22.5 ETO	A3, 8-/10-Loch	HW 60, HW 80, EFA C 100, EFA C 120
4-1	11	Komplettrad 445/65 R 22.5	WGC28M+S Neureifen	1148	450	5600	110	169 K	8,3	14.00x22.5 ETO	A3, 8-/10-Loch	Anhänger bis 18 t HW 80, HW 180
5 5-1	12 13	Reifen 16/70 R 20, RE Komplettrad 16/70 R 20, RE	U 27 OTS runderneuert	1110 1120	425 425	5200/4700 5200/4700 3750	40/60 40/60 80	F165 F165 F165	6 6 6	13.00x20, ETO	A3, 8-/10-Loch A3, 8-/10-Loch	HW 80, HW 180 HW 80, HW 180 W50
5	14	Reifen 18/70 R 20, RE Komplettrad 18/70 R 20, RE	U 27 runderneuert	1110 1110	455 455	4100 5150	40 90	G165 G165	6 6	15.00x20, ETO	A3, 8-/10-Loch	HW 80, HW 180 L60
5-1	15	Reifen 445/70 R 20, RE	OTS runderneuert	1140 1140	455 455	5100 5150	40 80	F165 F165	6 6	15.00x20, ETO	A3, 8-/10-Loch	HW 80, HW 180 L60
11	16	Komplettrad 460/65-20	Flotation+ Neureifen	1100	460	4540	40	155A8	3,4	16.00x20 ETO	A3, 8-/10-Loch	Anhänger bis 18 t HW 80, HW 180
10	17	Reifen 500/45 R 22.5, RE Komplettrad 500/45 R 22.5, RE	GSP+ runderneuert	1020	465	5200/4875 4720	40/60 40	163D	8 7	16.00x22.5 ETO	A3, 8-/10-Loch	Anhänger HW 80 bis 16 t
12	18	Reifen 500/55-20 Komplettrad 500/55-20	Alliance 327 Neureifen	1060	510	3875	40	155A8	3,2	16.00x22.5 ETO	A3, 8-/10-Loch	Anhänger bis 15 t HW 80 Feldtransport
16	19	Reifen 500/50 - 22.5	BKT 648 Neureifen	1070	500	4280	40	158A8/155B	3	16.00x22.5 ETO	A3, 8-/10-Loch	Anhänger HW 80 (bei höher gesetzter Kippbrücke), HW 180
17	20	Reifen 500/60 R 22.5	BKT FL 630 Neureifen	1172	503	5300	40	166A8	4	16.00x22.5 ETO	A3, 8-/10-Loch	Anhänger bis 18 t
16	21	Komplettrad 500/60-22.5	Alliance 328 Neureifen	1170	500	4875	40	163A8/159B	3,2	16.00x22.5 ETO	A3, 8-/10-Loch	Anhänger bis 18 t
16	22	Reifen 500/60 - 22.5 Komplettrad 500/60 - 22.5	BKT 648	1170	500	4875	40	163A8/159B	3,2	16.00x22.5 ETO	A3, 8-/10-Loch	Anhänger bis 18 t
13	23	Reifen 500/60 R 22.5 Komplettrad 500/60 R 22.5	BKT FL 693 M Neureifen	1172	531	5270	40	155D/152E	4	16.00x22.5 ETO	A3, 8-/10-Loch	Anhänger 18 t
14	24	Reifen 500/60 R 22.5 Komplettrad 500/60 R 22.5	Alliance 390 Neureifen	1180	510	5270	40	165A8/155D	4	16.00x22.5 ETO	A3, 8-/10-Loch	Anhänger 18 t
16	25	Reifen 500/45-22.5 Komplettrad 500/45-22.5	Alliance 328 Neureifen	1030	500	3750	40	154A8/150B	3,6	16.00x22.5 ETO	A3, 10-Loch	Ballenwagen 21 t
16	26	Reifen 550/45 - 22.5 Komplettrad 550/45 - 22.5	BKT 648 BKT 648 (16 PR) BKT 648 (20PR) Neureifen	1070 1070 1070	550 550 550	4375 4375 5300	40 40 40	159 A8/156B 158A8/155B 166A8/162B	2,8 2,8 4	16.00x22.5 ET-50 ETO ET+50	A3, 8-/10 Loch A3, 8-/10 Loch A3, 8-/10 Loch 10-Loch	Anhänger HW 80 Anhänger 18 t Ballenwagen



Profil-Nr.	lfd. Nr.	Bezeichnung	Profil	Reifenabmessungen		Belastung kg	Geschw. km/h	Reifen-index	Luft-druck bar	Felgen-daten	Lochkreis	empfohlener Einsatz
16	27	Reifen 550/45 - 22.5 Komplettrad 550/45 - 22.5	Alliance 328 Neureifen	1070	550	4375	40	159 A8/ 156B	2,8	16.00x22.5 ET-50	A3 8-/10 L-och	Anhänger HW 80 (bei höher gesetzter Kippbrücke)
15	28	Reifen 550/45 R 22.5 Komplettrad 550/45 R 22.5	Alliance 380 Neureifen	1070	550	5000	40	164A8/151E	4	16.00x22.5 ET-50 ET+50	A3, 8-Loch A3, 10-Loch A3, 10-Loch	HW 80 Ballenwagen
17	29	Reifen 560/45 R 22.5 Komplettrad 560/45 R 22.5	BKT FL 630 Ultra Neureifen	1076	543	4875	40	163A8/152D	4	16.00x22.5 ET-50 ET+50	A3, 8-Loch A3, 10-Loch	Anhänger bis 18 t Ballenwagen
13	30	Reifen 560/45 R 22.5 Komplettrad 560/45 R 22.5	BKT FL 693 M Neureifen	1076	543	4830	40	152D/149E	4	16.00x22.5 ET-50 ET+50	A3, 8-Loch A3, 10-Loch	Anhänger 18 t Ballenwagen
16	31	Reifen 550/60-22.5 Komplettrad 550/60-22.5	BKT 648 (16PR) Neureifen	1244	550	5450	40	167A8/163B	2,8	16.00x22.5 ET0	A3, 10-Loch A3, 8-/10-Loch	Muldenkipper HW 180.1
16	32	Reifen 550/60 - 22.5 Komplettrad 550/60 - 22.5	Alliance 328	1238	550	5450	40	167A8/163B 159E	2,8	16.00x22.5 ET0	A3, 10-Loch A3, 8-/10-Loch	Muldenkipper HW 180.1
17	33	Reifen 560/60 R 22.5 Komplettrad 560/60 R 22.5	BKT FL630 Ultra Neureifen	1244	543	6290	40	172A8	4	16.00x22.5 ET0	A3, 10-Loch A3, 8-/10-Loch	Standardbereifung Muldenkipper HW 180.1
13	34	Reifen 560/60 R 22.5 Komplettrad 560/60 R 22.5	BKT FL 693 M Neureifen	1244	543	6700	40	161D/158E	4	16.00x22.5, ET0	A3, 10-Loch A3, 8-Loch	HW 180.1
15	35	Reifen 560/60 R 22.5 Komplettrad 560/50 R 22.5	Alliance 380 Neureifen	1245	554	6700	40	174A8/161E	4	16.00x22.5 ET0	A3, 10-Loch A3, 8-/10-Loch	Muldenkipper HW 180.1
13	36	Reifen 650/50 R 22.5 Komplettrad 650/50 R 22.5	BKT FL 693 M Neureifen	1222	645	6630	40	163D	4	20.00x22.5 ET-50	A3, 10-Loch	Tridem Tandem
15	37	Reifen 650/50 R 22.5 Komplettrad 650/50 R 22.5	Alliance 380	1238	650	6150	40	174A8/163 E	4,0	20.00x22.5 ET0 bzw. ET-50	A3, 10-Loch	Tridem Tandem
16	38	Reifen 700/50 - 22.5 Komplettrad 700/50 - 22.5	BKT 648 Neureifen	1270	700	6700	40	170B/174A8	2,4	24.00x22.5 ET-50	A3, 10-Loch	Tridem Tandem
16	39	Reifen 700/50 - 22.5 Komplettrad 700/50 - 22.5	Alliance 328 Neureifen	1270	700	7500	40	178A8/166E	2,8	24.00x22.5 ET-50	A3, 10-Loch	Tridem Tandem
16	40	Reifen 700/50 - 26.5 Komplettrad 700/50 - 26.5	BKT 648 Neureifen	1354	700	6700	40	170B/174A8	2,4	24.00x26.5 ET-50	A3, 10-Loch	Standardbereifung TAW32 Muldenkipper
16	41	Reifen 700/50 - 26.5 Komplettrad 700/50 - 26.5	Alliance 328 Neureifen	1333	700	6700	40	170B/174A8	2,4	24.00x26.5 ET-50	A3, 10-Loch	Tridem Tandem
12	42	Reifen 400/60-15.5 Komplettrad 400/60-15.5	BKT AW 708 (14 PR) Neureifen	875	405	2725	40	157A8	4,9	13.00x15.5 ET0	A2, 6-Loch	Standardbereifung EHK C 60/EDK C 60/ EFA C 60
12	43	Reifen 500/50-17 Komplettrad	BKT AW 708 (18 PR) Neureifen	945	500	4125	40	157A8	4,4	16.00x17 ET0	A2, 8-Loch	Standardbereifung EHK C 80/EDK C 80
12	44	Reifen 19.0/45 - 17 Komplettrad 19.0/45 - 17	BKT AW 708 (14 PR) BKT AW 708 (18 PR) Neureifen	866	491	2800 4000	40 40	138A8	3,9 4,5	16.00x17 ET0	A2, 8-Loch A2, 8-Loch	Ballenwagen 16 t EHK C 80/EDK C 80
3-3	45	Reifen 455/40 R 22.5, RE Komplettrad 455/40 R 22.5, RE	HT+ rundeneuert	940	430	5400/4875	40/60	163D	9	14.00x22.5 ET0	A3, 8-Loch A3, 10-Loch	Ballenwagen 18 t Ballenwagen 24 t
7	46	Komplettrad 285/70 R 19.5	WTR 69, Neureifen	888	287	3350	100	150/148 J	8,3	8.25x19.5 ET0	A2, 8-Loch	THK 5-Anhänger HW 60-Anhänger
3-1	47	Komplettrad 305/55 R 22.5, RE	Kargo-Radial	930	300	4000	40	156/154A8	7	9.00x22.5 ET0	A2, 8-Loch	THK 5 Anhänger
21	48	Felgen-Abdeckscheiben für 20/22.5 bzw. 26"-Felgen lieferbar										

Auf Anfrage erhalten Sie: andere Reifengrößen, Reifenbreiten, Profile, alle Angaben unter Vorbehalt